Přechod pro chodce ul. Hrušovanská

Nejmenší vzdálenosti pro rozhledové poměry na přechodu pro chodce vyhovují požadovaným normovým hodnotám dle ČSN 73 6110 rychlost v=50 km/h; délka volného rozhledového pole pro řidiče ve směru k přecházení a=20 m, b=15 m, rozhledová vzdálenost na čekací plochy přechodu pro řidiče a z čekacích ploch přechodu na jízdní pás pro chodce jsou větší než 50 m
jsou splněny i podmínky pro rozhled z vozidla na chodce u přechodu na vzdálenost rovnou délce rozhledu pro zastavení Dz=35 m.

SO 101 PŘECHOD PRO CHODCE
SILNICE III/41618
obecní úřad Vojkovice

ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V RÁMCI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY A NA OBECNÍ ÚŘAD

zúžení vozovky pomocí vysazené chodníkové plochy na dl. přechodu 0,5 m

rozhled chodce i řidiče 50 m

nájezdový obrubník v. 2cm
ABO 100/15/15 N (dl=3m)
přechodový obrubník
ABO 100/15/15-25 P/L

silniční obrubník v. 10cm
ABO 100/15/25 (dl=5,5 m)

NOVÁ KONSTRUKCE CHODNÍKU 23m2
Betonová dlažba 200/200/60 60 mm
Drť 4-8 30 mm
Štěrkodrť 150 mm
CELKEM 240 mm

V 4 (0,25) dl. 25 m
rozhled pro zastavení Dz=35 m.

V 2b (1,5/1,5/0,25)

S01
SB-6Z ZAV-2500
LED svítidlo

S02
SB-6Z ZAV-3500
LED svítidlo

chodníkový obrubník v. 6cm
ABO 100/15/25 (dl=16 m)

nájezdový obrubník v. 2cm
ABO 100/15/15 N (dl=14 m)

silniční obrubník v. 10cm
ABO 100/15/25 (dl=10 m)

NOVÁ KONSTRUKCE CHODNÍKU 44m2
Betonová dlažba 200/200/60 60 mm
Drť 4-8 30 mm
Štěrkodrť 150 mm
CELKEM 240 mm

NA SLOUP EG.D UMÍSTIT SP100,
NAPOJENÍ PŘECHODOVÝCH SLOUPŮ
PŘES POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ

SO 401 NASVĚTLENÍ PŘECHODU
SILNICE III/41618
obecní úřad Vojkovice

A 11
umístění značky
60 m od okraje
VDZ V7

IP 9
IP 6
P 2
P 4
P 6
IS 21c
IS 1c
IS 3d
IS 21a
IS 21b
posun do nové polohy

LEGENDA:

- HRANICE PARCEL KN
- POLOHOPIS - ZAMĚŘENÍ
- HRANA ZPEVNĚNÝCH PLOCH (obrubník)
- OSTATNÍ HRANY - NÁVRH
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NÁVRH
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STAV
- IP 6 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NÁVRH
- P 6 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STAV
- P 2 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - RUŠENÉ
- NSL DOPRAVNÍ SLOUPEK - NOVÝ
- SSL/SVO DOPRAVNÍ SLOUPEK - STÁVAJÍCÍ (SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ)
- RSL DOPRAVNÍ SLOUPEK - RUŠENÝ

LEGENDA PLOCHY:

- PLOCHA - CHODNÍK BETONOVÁ DLAŽBA
- PLOCHA - VOZOVKA ASFALTOVÝ POVRCH
- PLOCHA HMATNÝ RELIÉFNÍ PÁS
- ZELEŇ - NOVÁ

LEGENDA SÍTĚ:

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ (EG.D)
- PLYNOVOD STL (GASNET)
- VODOVOD (VAS)
- SDĚLOVACÍ KABELY (CETIN, NEJ.CZ)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- NASVĚTLENÍ PŘECHODU - NOVÉ STOŽÁR - NOVÝ

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv

C

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ADOLF JEBAVÝ

ADOS
ING. ADOLF JEBAVÝ
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
office: Františkánská 6, 602 00 Brno
email: jebavy@ados.cx,
tel.: +420 604 730 164

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ADOLF JEBAVÝ	ING. LUKÁŠ ČERNÝ	ING. LUKÁŠ ČERNÝ	ING. EVA POKORNÁ

AlternativníDopravníStudio
ING. EVA POKORNÁ, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY V SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH OSOB VEDENÝCH ČKAIT JE VEDEN POD ČÍSLEM 1001904

OBJEDNATEL	OBEC VOJKOVICE	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ

DATUM	06/2024
FORMÁT	2 x A4
ÚČEL	DUSP
ČÍSLO ZAKÁZKY	23 013
MĚŘÍTKO	M 1:500
ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU C.3

PŘECHOD PRO CHODCE PŘED OÚ VOJKOVICE

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

KOORDINAČNÍ SITUACE